

Accelerator 3000A

Acelerador de secagem do Hyperdesmo.

Descrição:

Aditivo que confere ao Hyperdesmo maior rapidez de secagem.

Vantagens:

- Aceleração do tempo de secagem do Hyperdesmo, especialmente no inverno, em tempo frio ou baixa humidade relativa.
- Com a incorporação do Accelerator 3000A, o tempo aproximado de secagem a 15 °C é de 1 - 2 horas.
- Evita à formação de ar no interior da membrana de Hyperdesmo.
- Aumento da tixotropia do produto.
- Aumento das propriedades mecânicas da membrana de Hyperdesmo.

Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- Adicionar no máximo 1,5 kg. para 25 kg. de Hyperdesmo.
- Misturar com um agitador eléctrico a baixa rotação para evitar a incorporação de ar.
- Aplicar Hyperdesmo da forma habitual.
- Pot life: 20 - 30 min. a 25 °C

Usos recomendados:

- Para diminuir o tempo de secagem do Hyperdesmo.
- Para aumentar a tixotropia do Hyperdesmo.

Consumo:

1,5 kg de Accelerator-3000A para 25 kg de Hyperdesmo.

Apresentação:

Embalagens metálicas de 1,5kg.

Côr:

Incolor.

Transporte e armazenamento:

Consultar ficha de segurança.

Precauções:

Produto altamente inflamável.
Consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.