

Primer – Set

Primário de aderência.

Descrição:

Emulsão aquosa a base de caucho, impermeável a partir de 250 micras, aplicado a rolo, trincha ou pistola Airless.

Vantagens:

Aumento da aderência do Setigom.

Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- O suporte deve estar seco, isento de pó e partículas não aderidas.
- Diluir Primer-set com água limpa na proporção de 1:1.
- O produto deve ser aplicado com temperaturas compreendidas entre 5 °C a 30 °C .

Usos recomendados:

Utiliza-se como primário e agente de ligação, obtendo uma total aderência entre o suporte e o Setigom.

Suportes recomendados:

Betão, reboco, fibrocimento, cerâmica e outros.

Consumo:

1 kg / 10 m²

Apresentação:

Embalagens de 5 e 15 kg.

Cores:

Preto

Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

Transporte e armazenamento:

O produto deve estar armazenado a temperatura ambiental superior a 5 °C e inferior a 50 °C.
Consultar ficha de segurança.

Precauções:

Consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.