

Primer – W

Primário especial para poliuretanos e resinas epoxy.

Descrição:

Produto monocomponente em fase aquosa.

Vantagens:

Alta aderência em suportes vitrificados com alto conteúdo em sílica.

Aplicação:

Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.

- A superfície a tratar deve estar limpa, seca e isenta de partículas não aderidas, microorganismos e gorduras.
- Aplicar com pulverizador, rolo ou trincha de forma uniforme e fina.
- Primer-W pode ser diluído na proporção 1:1 com água limpa.
- Primer-W não forma película e é totalmente transparente.
- A secagem para recobrir Primer W é de 30 a 60 minutos.

Usos recomendados:

Aumento da aderência em suportes vitrificados, com alto conteúdo em sílica.

Suportes:

- Superfícies inorgânicas não porosas de cimento.
- Azulejos, cerâmica.
- Vidro.
- Pisos industriais.

Consumo:

Aprox. 100 gr/m²

Apresentação:

Embalagens plásticas de 5 e 25 kg.

Côr:

Incolor.

Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

Transporte e armazenamento:

Consultar ficha de segurança.

Precauções:

Irrita os olhos e a pele . Em caso de contacto lavar imediatamente com água abundante.
Consultar ficha de segurança.

Dados Técnicos:

Química:	mistura de esteros organosilomas e agentes aderentes .
Densidade:	1gr / ml
Viscosidade:	parecido à água.
Aspecto:	Líquido pouco nebuloso.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.