



## Setifix

### Endurecedor morteros

#### Descripción

Solución acuosa de resinas de copolímeros y aditivos endurecedores de superficie.

#### Ventajas

Complemento endurecedor.

#### Aplicación

*Para una correcta aplicación consulte nuestros sistemas de aplicación Alchimica*

Setifix puede aplicarse con brocha o rodillo sobre pequeñas superficies, aunque para obtener una buena penetración del producto es necesario aplicarlo con pulverizador a baja presión.

#### Usos recomendados

Endurecedor superficial

#### Soportes recomendados

En todos aquellos lugares en los que sea necesario endurecer la superficie: morteros degradados, antiguas pinturas en estado polvoriento, etc

#### Consumo

Aprox. 0,150 kg/m<sup>2</sup>

#### Presentación

Envases plásticos de 5 y 25 kg.

#### Colores

Lechoso

#### Estabilidad de envase

Consultar ficha de seguridad

#### Transporte y almacenamiento

Este producto deberá estar durante su almacenamiento a una temperatura ambiental superior a 5°C e inferior a 50°C. Aconsejamos consultar ficha de seguridad

#### Precauciones

Al manipular este producto hay que tomar las mismas precauciones que cuando se manejan bases fuertes, recomendamos consultar su ficha de seguridad.

#### Datos técnicos

Aspecto: Líquido

Color: Blanco

Olor: Resina

Viscosidad: 20°C / Aguja nº2 V50 40-50cps

Solubilidad: Agua

Punto de inflamación: Agua

Ph: 20°C / 11-12

Acabado aplicación: Totalmente incoloro

Secado: Aprox. 8 horas

Rendimiento: Aprox. 5 y 8 m<sup>2</sup> por Kg

Densidad: 20°C / 1-1,7 gr/cm<sup>3</sup>

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales. Las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.