

## Setim-23F

### Desencrustante de cimentos.

#### Descrição:

Líquido azulado composto por ácidos inorgânicos inibidores e antiespumantes para desencrustar resíduos de cimento.

#### Vantagens:

- Alto poder humedecedor.
- Boa penetração no suporte a limpar.
- Excelente desengordurante.

#### Aplicação:

*Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.*

- Diluir o produto com água dependendo do suporte e da sujidade a tratar.
- Pulverizar o suporte deixando actuar o produto de 5 a 10 minutos. Remover a sujidade com ajuda mecânica ( escova, jacto de água, esponja, abrasivos) se necessário.
- Neutralizar o Ph do suporte com abundante água.

#### Usos e diluição recomendados:

- Remoção de resíduos de cimento em superfícies metálicas (betoneiras, cofragens, ferramentas, etc.): puro ou diluído até 2 partes de água.
- Esfloreescências em tijolo á vista: 1 parte de Setim - 23F e 4 partes de água.
- Limpeza de fachadas em cerâmica ou granito: diluir em 20 a 50 % de água consoante a porosidade do suporte.
- Eliminação de óxido em WC's.
- Limpeza de depósitos afectados por microorganismos e calcário.
- Eliminação de resíduos de gesso ou cimento em cerâmicas e tijoleira.

#### Rendimento:

Consoante o suporte e sujidade a tratar.

#### Apresentação:

Embalagens plásticas de 5 e 25 kg.

#### Côr:

Azul.

#### Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

#### Transporte e armazenamento:

Conservar a temperatura ambiente entre 5 °C a 50 °C.. Recomenda-se consultar ficha de segurança.

#### Precauções:

Utilizar luvas e óculos de protecção. Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água, em caso de contacto com os olhos, lavar com uma solução de Bicarbonato de sódio a 3 % e água. Recomenda-se consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.